

## TRAFİK MARKETİ - Trafik Güvenlik Malzemeleri

### GÜNEŞ ENERJİLİ ve KUMANDALI KİŞİSEL PARK BARIYERİ



\*Uzaktan Kumanda Algılama Mesafesi 30mt.

\*Darbelere Dayanıklı Çelik Boru

\*Uyarı Yazı Alanı

\*Güneş Enerjili Akü Şarj Ünitesi

\*İki Ton Ağırlığına Dayanıklı Çelik Kapak

\*Darbe Durumunda Siren ile Sesli Uyarı

\*Suya Dayanıklı

Boyutlar : 460\*495\*410mm

Açık Yükseklik : 410mm

Kapalı Yükseklik : 60mm

Ağırlık : 8.2Kg

Açılma Kapanma Süresi : 5sn-6sn

Çalışma Sıcaklığı : -30°C~+65°C

Besleme Voltajı : DC6V 12AH

### TRAFİK GÜVENLİK AYNASI 80cm.



Trafik güvenlik aynaları 2.00 mm darbeye dayanıklı akrilik malzemeden üretilmektedir.

Darbe mukavemeti - Akrilik, darbelere karşı camdan en az 10 kat fazla dayanıklıdır.

Hafiflik - Akrilik, camın ağırlığının yarısından daha hafiftir ve montajı kolaydır.

Güvenlik - Camın kırılması durumunda ortaya çıkabilecek yaralanmaları önler. Ağır darbelerle kırılabilir, kırılan parçaların kenarları keskin değildir ve yavaş çarparlar.

Berraklık - Akrilik trafik aynaları, standart cam aynalara göre % 20 daha berrak görüntü verirler.

Ürünler doğal hava şartlarına dayanıklı üretilmiştir.

Ölçüler : (H) 800 mm

Malzeme : Akrilik Lens / PP Çerçeve

Renk :           

Özellik : Akrilik Ayna

Montaj : M Ø8 Özel Aparatlı, Ø 50 ile 75 Arası Direğe Montaj

Dubel ve Vidayla Duvara Montaj

### ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNATÖR TURUNCU 45cm



ayrımalarında, köprü ve kavşak girişlerinde, otoparklarda, sitelerde, benzin istasyonlarında, park yapılmasının istenmediği yerlerde, şerit düzenlemelerinde, refüjlerde araç sürücülerini uyarı ve ikaz amaçlı uygulanmaktadır. Şerit ayırıcı delinatör esnek bir özelliğe sahip polimerden üretilmiştir. Ürünler doğal hava şartlarına (-20° +60°) dayanıklı üretilmiştir.

Yükseklik : (øxH) 80x450 mm

Taban : (ø) 220 mm

Reflektif : Mikro Prizmatik

Malzeme : PU

Renk :           

Ağırlık : 0,94kg.

Özellik : Esnek Kırılmaz

Montaj : Ø10x18 mm Vida + Dübel